

**3 REŽIMY TOPENÍ**

**BOOST**

Použití na začátku sezóny pro rychlý nárůst teploty bazénové vody  
 Příkon na 100%


**ECO SILENCE**

Udržuje teplotu během sezóny.  
 Tichý a energeticky nejúspornější režim.  
 Automaticky si reguluje spotřebu mezi 50 až 75%


**SMART**

Inteligentní vytápění během sezóny.  
 Automaticky si reguluje spotřebu mezi 50 a 100%


**3 ROKY  
 ZÁRUKA**

**OPTIONAL  
 KIT  
 TECHNICAL  
 ROOM**

**REVERSIBLE**

**ECO  
 FRIENDLY**
**MINIMÁLNÍ ROZMĚRY PŮDORYSU**

Díky vertikálnímu výstupu z ventilátoru jsou rozměry půdorysu o polovinu nižší, než u ostatních tepelných čerpadel.

**MINIMÁLNÍ HLUČNOST**

Extremě nízná hlučnost, ZS500 bylo zkonstruováno tak aby hlučnost byla redukována na 50% oproti klasickým tepelným čerpadlům.

**TEPELNÝ VÝMĚNÍK S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ**

Extra odolný titanový výměník.

**ODEJMUTELNÝ OVLÁDACÍ PANEL**

Ovládací panel lze odejmout z tepelného čerpadla a libovolně umístit (kabelové propojení).

Parametry	ZS500 MD4	ZS500 MD5	ZS500 MD8
Instalace v technické místnosti	ANO	ANO	ANO
4-cestný ventil se schopností chlazení bazénu a topením až do -12°C	ANO	ANO	ANO
Hlučnost v 10 metrech	30,3 dBA	34 dBA	35,84 dBA
Příkon na 100%	230V 1-fáze		
Účinné rozmrazování	ANO	ANO	ANO
Optimální výkon*	9,1 kW	11,6 kW	15 kW
COP*	5,7	5,4	4,8
Doporučený objem bazénu**	65 m <sup>3</sup>	80m <sup>3</sup>	110m <sup>3</sup>

\* Výkon při : Vzduch 15°C / Voda 26°C / Vlhkost 70% - Dle normy NF

\*\* Vychází z hodnot naměřených v bazénu zakrytém termální fólií, od 15 Května do 15 Zář